

- trailer ad un posto e mezzo-

Dati tecnici:

DIMENSIONI INTERNE: Larghezza 1.150 – Altezza 2.180 – Lunghezza 3.000 mm.

DIMENSIONI ESTERNE: Larghezza 1.600 – Altezza 2.600 – Lunghezza 3.930 mm.

OMOLOGAZIONE: T.A.T.S. da 900 a 1200 kg.

Descrizione:

Trailer un posto e mezzo realizzato con telaio in acciaio zincato a caldo per immersione, doppio asse a barra di torsione a ruota indipendente completo di ruote 145/80 R 12, parafanghi in ABS. Impianto frenante ad inerzia con sgancio automatico per le manovre di retromarcia. Pianale in plywood fenolico trattato, con zigrinatura antiscivolo sulla superficie superiore.

Carrozzeria realizzata con pannello sandwich in alluminio legno e alluminio, con finitura silver esterna. Il rimorchio prevede, nella configurazione standard, una rampa posteriore e una anteriore, entrambe in alluminio con superficie in gomma. Tetto in vetroresina bianca;

Sono inoltre di serie: finestra fissa sulla testata, prese d'aria laterali, luce interna per il trasporto notturno, barre di contenimento, battifianchi laterali, vaschetta raccogli urine.

Optional:

- ruota di scorta;
- antifurto per timone AKS;
- rampa posteriore h. 140 cm;
- rampa posteriore con sistema doppia apertura (anta/ribalta);
- anta apribile in alluminio sopra rampa posteriore;
- ammortizzatori rampa posteriore;
- porta laterale d'ispezione;
- oblò sul tetto;
- gomma antiscivolo sul pianale;
- parazoccoli interni h 500 mm;

