

- trailer a due posti-



Dati tecnici:

DIMENSIONI INTERNE: Larghezza 1.580 - Altezza 2.180 - Lunghezza 3.050 mm.

DIMENSIONI ESTERNE: Larghezza 2.200 - Altezza 2.650 - Lunghezza 4.080 mm.

OMOLOGAZIONE: T.A.T.S. da 950 a 1200 – da 950 a 1500 – da 1600 a 1800 – da 1500 a 2000 kg

Descrizione:

Trailer due posti realizzato con telaio in acciaio zincato a caldo per immersione, doppio asse a barra di torsione a ruota indipendente completo di ruote 155/80 R 13, parafanghi in zincogomma. Impianto frenante ad inerzia con sgancio automatico per le manovre di retromarcia. Pianale in plywood fenolico trattato, con zigrinatura antiscivolo sulla superficie superiore.

Carrozzeria realizzata con pannello sandwich in alluminio legno e alluminio, con finitura silver esterna. Il rimorchio prevede una rampa posteriore e una anteriore, entrambe in alluminio con superficie superiore in gomma e una porta d'ispezione sul lato sinistro. Tetto in vetroresina bianca.

Sono inoltre di serie: finestra fissa sulla testata, prese d'aria laterali, luce interna per il trasporto notturno, divisorio interno in legno mobile, battifianchi laterali e barre di contenimento, vaschetta raccogli urine.

Optional:

- ruota di scorta;
- antifurto per timone AKS;
- rampa posteriore h. 150 cm;
- rampa posteriore con sistema doppia apertura (anta/ribalta);
- anta apribile in alluminio sopra rampa posteriore;
- ammortizzatori rampa posteriore;
- ammortizzatori per rampa anteriore;
- oblò sul tetto;
- divisorio teste;
- gomma antiscivolo sul pianale;

