

- trailer a due posti-



Dati tecnici:

DIMENSIONI INTERNE: Larghezza 1.560 – Altezza 2.200 – Lunghezza 3.050 mm.

DIMENSIONI ESTERNE: Larghezza 2.200 – Altezza 2.650 – Lunghezza 4.080 mm.

OMOLOGAZIONE: T.A.T.S. da 950 a 1200 – da 950 a 1500 – da 1600 a 1800 – da 1500 a 2000 kg

Descrizione:

Rimorchio realizzato con telaio in acciaio zincato a caldo per immersione, doppio asse a barra di torsione a ruota indipendente con ruote 185/65 R 14, parafanghi in zincogomma. Impianto frenante ad inerzia con sgancio automatico per le manovre di retromarcia. Pianale in alluminio mandorlato con zigrinatura sulla superficie superiore.

Carrozzeria in alluminio anodizzato di sezione tubolare autoportante con finitura silver. Il mezzo è dotato di una rampa posteriore, completa di molle a gas per il sollevamento, e di una rampa anteriore, entrambe in alluminio con superficie in gomma, e di una porta d'ispezione. Tetto in vetroresina bianca.

Sono inoltre di serie: finestra fissa sulla testata, luce interna per il trasporto notturno, divisorio interno mobile in legno con battifianchi e barre di contenimento, vaschetta raccogli urine.

Optional:

- ruota di scorta;
- antifurto per timone AKS;
- rampa posteriore con sistema doppia apertura (anta/ribalta);
- anta apribile in alluminio sopra rampa posteriore;
- divisorio teste;
- gomma antiscivolo sul pianale;
- tubo inox esterno per stendere i sotto sella e legare i cavalli;
- parazoccoli interni h 500 cm;
- cerchi in lega;

