

- trailer ad un posto e mezzo -



### Dati tecnici:

DIMENSIONI INTERNE: Larghezza 1.150 – Altezza 2.200 – Lunghezza 3.000 mm.

DIMENSIONI ESTERNE: Larghezza 1.600 – Altezza 2.600 – Lunghezza 3.930 mm.

OMOLOGAZIONE: T.A.T.S. da 900 a 1200 kg.

### Descrizione:

Trailer un posto e mezzo realizzato con telaio in acciaio zincato a caldo per immersione, doppio asse a barra di torsione a ruota indipendente completo di ruote 145/80 R 12, parafranghi in ABS. Impianto frenante ad inerzia con sgancio automatico per le manovre di retromarcia. Pianale in alluminio mandorlato con zigrinatura sulla superficie superiore.

Carrozzeria in alluminio anodizzato di sezione tubolare autoportante con finitura silver interna ed esterna e fascia superiore in laminato di alluminio giallo o rosso, su entrambi i lati, per 50 cm di altezza. Il rimorchio prevede una rampa posteriore in alluminio con superficie superiore in gomma e una porta laterale d'ispezione o un portone laterale largo circa 1000 mm sul lato destro. Tetto in vetroresina bianca; Sono inoltre di serie: finestra fissa sulla testata, prese d'aria laterali, luce interna per il trasporto notturno, barre di contenimento, battifianchi laterali, vaschetta raccogli urine.

### Optional:

- ruota di scorta;
- antifurto per timone AKS;
- rampa posteriore con sistema doppia apertura (anta/ribalta);
- anta apribile in alluminio sopra rampa posteriore;
- ammortizzatori rampa posteriore;
- oblò sul tetto;
- gomma antiscivolo sul pianale;
- parazoccoli interni h 500 mm;

