

- trailer a due posti-



Dati tecnici:

DIMENSIONI INTERNE: Larghezza 1.600 - Altezza 2.200 - Lunghezza 3.050 mm.

DIMENSIONI ESTERNE: Larghezza 2.200 - Altezza 2.650 - Lunghezza 4.080 mm.

OMOLOGAZIONE: T.A.T.S. da 950 a 1200 – da 950 a 1500 – da 1600 a 1800 – da 1500 a 2000 kg

Descrizione:

Trailer telonato realizzato con telaio in acciaio zincato a caldo per immersione, doppio asse a barra di torsione a ruota indipendente con ruote 155/80 R 13, parafanghi in zincogomma. Impianto frenante ad inerzia con sgancio automatico per le manovre di retromarcia. Pianale in plywood fenolico trattato, con zigrinatura antisdrucchiolo sulla superficie superiore.

Carrozzeria realizzata con pannelli in legno multistrato fenolico trattato. Il rimorchio prevede una rampa posteriore e una anteriore, entrambe in legno e una porta d'ispezione. Tetto in PVC bianco;

Sono inoltre di serie: finestra fissa sulla testata, luce interna per il trasporto notturno, divisorio in legno mobile, battifianchi e barre di contenimento animali, vaschetta raccogli urine.

Optional:

- ruota di scorta;
- antifurto per timone AKS;
- rampa posteriore h. 150 cm;
- rampa posteriore con sistema doppia apertura (anta/ribalta);
- anta apribile in alluminio sopra rampa posteriore;
- ammortizzatori rampa posteriore;
- ammortizzatori per rampa anteriore;
- divisorio teste;
- gomma antiscivolo sul pianale;

